B 40 C EP R 55

Máy chà sàn liên hợp khu vực vận hành theo chiều ngược lại, dung tích 40 lit. Vận hành hiệu quả trong diện tích rộng 500-1400m². Kèm chổi lăn song song, bề rộng vận hành 55cm.



Made in Germany

ROLLER BRUSH HEAD

KIK

EASY-Operation

CONFIGURABLE

Mã đặt hàng	1.533-210.2

Thông số kỹ thuật

		4039784538764
Loại truyền động		Nguồn vận hành
Bề rộng vận hành của bàn chải	**mm**	550
Bề rộng vận hành thanh hút	**mm**	850
Bình nước sạch/bẩn	**l**	40 / 40
Tốc độ bàn chải	**rpm**	1100
Áp lực tiếp xúc của bàn chải	**g/cm²**	170
Mức tiêu thụ nước	**l/min**	2,6
Điện áp	**V**	240
Tần số	**Hz**	50 – 60
Công suất	**W**	lên đến 1300
Kích thước (D × R × C)	**mm**	1249 × 620 × 1145

Thiết bị cần được tư vấn chuyên sâu

Phạm vi cung cấp

Bàn chải dạng ru-lô: 2 Unit

Thiết bị

Chức năng quét

Nguồn vận hành

Thiết kế kết cấu bình chứa bình trong bình

B 40 C Ep R 55, 1.533-210.2, 2026-10-30



Đầu bàn chải với con lăn

- Tích hợp thùng rác cho những rác thải thô
- Công suất hút tối ưu (không bị tắc nghẽn trong thanh hút bụi)



Nút xoay vận hành EASY Operation

- Sử dụng đơn giản.
- Các tính năng cơ bản được điều khiển nhờ nút xoay EASY.



Thanh hút thẳng và cong

- Cho phép khả năng hút hoàn hảo trên mọi mặt sàn.
- Có nhiều loại lưỡi hút khác nhau để chọn lựa: Cao su thiên nhiên hoặc pô-li-u-rê-tan chịu dầu, lưỡi hút dạng xẻ rãnh sử dụng cho các mặt sàn nhạy cảm hoặc khép kín cho các mặt sàn cứng.

B 40 C Ep R 55, 1.533-210.2, 2026-10-30

PHỤ KIỆN CHO B 40 C EP R 55
1.533-210.2


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Mã đặt hàng		
BÀN CHẢI LĂN CHO BR				
Bàn chải con lăn, trung bình, Đỏ, 550 mm	1	4.035-184.0	Bàn chải con lăn (độ cứng trung bình, màu đỏ) dài 550 mm. Nó phù hợp cho tất cả các công việc làm sạch thông thường, cũng cho các sàn nhạy cảm. Lông: Polypropylene, dày 0,4 mm, dài 20 mm.	■
Bàn chải con lăn, Mềm mại, Trắng, 550 mm	2	4.762-409.0	Bàn chải con lăn (rất mềm, màu trắng) với cơ cấu bánh xe hình sao chịu mài mòn, chiều dài 550 mm. Thích hợp để làm sạch sàn nhạy cảm và đánh bóng. Lông vũ: Polyamit, dày 0,3 mm, dài 20 mm.	☐
Bàn chải con lăn, cao/thấp, Cam, 550 mm	3	4.762-410.0	Bàn chải con lăn (cao-thấp, độ cứng trung bình, cam) với cơ cấu bánh xe hình sao chống mài mòn và các sợi lông khác nhau, chiều dài 550 mm. Để làm sạch sàn có cấu trúc nặng và các đường nứt sâu. Lông tơ: Polyamit, dày 0,6 mm, dài 15-20 mm.	☐
Bàn chải con lăn, Cứng, Xanh lá, 550 mm	4	4.762-411.0	Bàn chải con lăn (màu xanh lá cây cứng) với cơ cấu bánh xe hình sao chịu mài mòn, chiều dài 400 mm. Đối với sàn bị bẩn nhiều và làm sạch cơ bản. Chỉ thích hợp cho sàn không nhạy cảm. Lông: Polyamit với cacbua silic, dày 0,6 mm, dài 20 mm.	☐
Bàn chải con lăn, rất cứng, Đen, 550 mm	5	4.762-412.0	Rất cứng, đối với chất bẩn cực kỳ dính và để làm sạch sâu, chỉ đối với các bề mặt không nhạy cảm.	☐
ĐẦU BÀN CHẢI				
Đầu bàn chải R 55 Ep	6	2.763-017.0	Đầu bàn chải với hai bàn chải lăn, chiều rộng làm việc 55 cm và điện áp 240 V.	■
ĐỆM CON LĂN / TRỤC ĐỆM CON LĂN				
Trục đệm con lăn				
Trục con lăn, 550 mm	7	4.762-415.0	Trục con lăn pad thích hợp để giữ miếng pad con lăn hoặc con lăn sợi nhỏ.	☐
Đệm con lăn				
Pad con lăn, Mềm mại, Vàng	8	6.369-451.0	Pad con lăn màu vàng để làm sạch và đánh bóng các loại trải sàn không họa tiết.	☐
Pad con lăn, Cứng, Xanh lá	9	6.369-452.0	Pad con lăn tiêu chuẩn màu đỏ để bảo dưỡng làm sạch các lớp phủ sàn không kết cấu.	☐
Pad con lăn, trung bình, Đỏ	10	6.369-453.0	Pad con lăn mài mòn màu xanh lá cây để làm sạch sâu, cũng như loại bỏ bụi bẩn bám dính trên lớp trải sàn không có kết cấu.	☐
Con lăn tước, Nâu, 550 mm	11	8.635-692.0	Phù hợp với B 40 W (R 55); B 60 W Ep (R 55); BR 55/40 RS.	☐
Con lăn trên ống bọc, trung bình, Đỏ, 530 mm	12	6.369-734.0	Để làm sạch sàn không kết cấu. Kết hợp với trục con lăn pad 4.762-415.0	☐
Con lăn trên ống bọc, Cứng, Xanh lá, 530 mm	13	6.369-733.0	Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và làm sạch sâu các loại sàn không có kết cấu. Kết hợp với trục con lăn pad 4.762-415.0	☐
Trục vi sợi				
Con lăn Microfibre, 550 mm	14	4.114-010.0	Đổi mới thế giới: ứng dụng con lăn Microfibre kết hợp các đặc tính làm sạch tuyệt vời của Microfibre với những lợi ích của công nghệ chổi lăn. Kết hợp với trục con lăn pad 4.762-415.0.	☐

■ Có bao gồm khi giao hàng ☐ Phụ kiện đang có hàng


PHỤ KIỆN CHO B 40 C EP R 55
1.533-210.2



15


16


17, 20


18



19


21


22


23


24


25


26


27


28

		Mã đặt hàng		
THANH HÚT VÀ CHỔI CAO SU				
Chổi cao su, hoàn chỉnh				
Chổi cao su, thẳng, 850 mm, thẳng	15	4.777-401.0	Thẳng, có con lăn hỗ trợ. Chổi được chế tạo từ polyurethane trong suốt, chống dầu.	☐
Chổi cao su chữ V, 900 mm, hình V	16	4.777-079.0	Dài 900 mm, khung gạt chữ V với đầu hút làm từ polyurethane chịu mài mòn và chịu dầu với tuổi thọ lâu dài và cho tất cả các tầng. Với mức độ để điều chỉnh chính xác.	☐
Chổi cao su cho thanh hút				
Rubber lip set oil resistant BR-BD530,55, Chống dầu, có rãnh, 890 mm	17	6.273-207.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 870 mm. Lưỡi gạt có rãnh bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu, bền. Đối với tất cả các sàn tiêu chuẩn.	☐
Lưỡi hút, Chống dầu, có rãnh, 890 mm	18	6.273-229.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 870 mm. Lưỡi gạt có rãnh bằng polyurethane trong suốt, chịu dầu, bền. Đối với sàn nhạy cảm.	☐
Rubber lip set standard, 890 mm	19	6.273-213.0	Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau, 870 mm. Lưỡi gạt cao su tự nhiên mềm có rãnh. Đối với tất cả các sàn tiêu chuẩn.	☐
Lưỡi hút chữ V, Chống dầu, có rãnh, 1010 mm	20	6.273-023.0	Bộ phận lưỡi hút, có rãnh và được phát triển cho các dao gạt hình chữ V dài 900 mm. Các môi hút được làm bằng polyurethane chống mài mòn và chống dầu và phù hợp với mọi loại sàn.	☐
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Khác				
Ống chiết rót	21	6.680-124.0	Ống chiết rót 1.500 mm để dễ dàng đổ đầy thiết bị từ vòi nước. Với khớp nối côn phổ quát cho tất cả các vòi tiêu chuẩn.	☐
Cáp kéo dài	22	6.647-022.0	Cáp kéo dài, 20 m, 3x1,5 mm². Với phích cắm chân tiếp đất chống văng nước, giảm căng thẳng và chống gấp khúc.	☐
Phụ kiện làm sạch trong nhà				
Bộ điều hợp Homebase	23	5.035-488.0	Chốt cho các móc và kẹp khác nhau trên máy.	☐
Bộ dụng cụ lau Homebase	24	4.035-374.0	Bộ Homebase Mop gồm thanh kẹp giẻ lau, khung đỡ giẻ lau và giá đỡ bình – đây là giải pháp hoàn hảo để trực tiếp gắn giẻ lau vào máy chà sấy khô một cách chắc chắn.	☐
Móc đôi	25	6.980-077.0	Móc đôi để gắn túi đựng rác, ... vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.	☐
Giữ tay cầm màu xám	26	6.980-078.0	Kẹp lau để gắn cây lau nhà vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.	☐
Hộp đựng chai	27	6.980-080.0	Thích hợp để vận chuyển bình xịt – chỉ khi kết hợp với bộ chuyển đổi Home Base 5.035-488.0.	☐
Bộ hộp dụng cụ Homebase	28	4.035-406.0	Bộ Hộp cung cấp đủ không gian cho ba chai đựng chất tẩy rửa cùng với vải, dụng cụ cạo, túi đựng rác dự phòng, găng tay, v.v.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO B 40 C EP R 55
1.533-210.2


29


30


31


32


33


34


35


36


37

		Mã đặt hàng		
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Phụ kiện làm sạch trong nhà				
Bộ móc đa năng	29	4.070-075.0	Bộ dụng cụ móc và bộ chuyển đổi để gắn vào máy chà sàn liên hợp Home Base của Kärcher. Lý tưởng để tiết kiệm không gian lưu trữ các ống mềm (ví dụ: bộ phụ kiện hút phun) trên máy.	☐
Giá đỡ cho lưỡi cao su	30	9.753-088.0	Giá đỡ cho lưỡi cao su: Giá đỡ bằng thép được gắn vào ray Home Base của máy chà sàn liên hợp và cho phép cất giữ và vận chuyển lưỡi cao su một cách an toàn.	☐
Dosing aids				
Trạm định lượng chất làm sạch DS 3	31	2.641-811.0	Sau khi kết nối với vòi, chất làm sạch có thể được đổ đầy vào bể nước ngọt và pha loãng theo yêu cầu. Cũng có thể được sử dụng với bộ phụ kiện hệ thống chiết rót. Bao gồm bộ ngăn dòng chảy ngược (DIN EN 1717).	☐
BỘ DỤNG CỤ				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	32	2.644-391.0		☐
Bộ phụ tùng khác				
Tự động làm đầy	33	4.035-345.0	Hệ thống chiết rót tự động. Cấp nước tự động ngừng khi các bồn chứa đầy. Với tràn an toàn.	☐
Phụ kiện ống hút	34	4.444-015.0	Để hút nước ra khỏi các góc hoặc thùng chứa (ví dụ: tủ đông).	☐
Máy đẩy con lăn cản xếp chồng lên nhau SB	35	4.035-619.0	Con lăn cản bổ sung, không đánh dấu để lắp ráp ở các đầu của chổi cao su. Ngăn chặn hiệu quả chổi cao su móc vào pallet hoặc chân kệ.	☐
ĐƠN VỊ PHUN				
Bình bơm xịt	36	6.394-409.0	Bình xịt dạng bơm 1 lít – bao gồm bơm và bình tích áp – dễ dàng, phun đều để làm sạch hoặc kết tinh.	☐
MÁY GIẶT THẢM				
Khác				
Hộp đựng chất làm sạch, hoàn chỉnh	37	4.070-006.0	Bộ dụng cụ bao gồm hộp đựng chất làm sạch và bộ chuyển đổi Home Base. Để kết nối rãnh Home Base.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng