


ĐẦU PHUN TƯỚI VƯỜN OSCILLATING SPRINKLER OS 3.220

Đầu phun tưới vườn OS 3.220 dùng để tưới nước cho các khu vực có phạm vi từ trung bình đến rộng lớn. Điều chỉnh phạm vi hoạt động không giới hạn. Cơ cấu truyền động bánh răng cực kỳ bền bỉ. Phạm vi hoạt động tối đa: 220 m²



Mã đặt hàng

2.645-133.0

Thông số kỹ thuật

4039784426337

Khu vực rắc (2 thanh)		45 – 120 m ²
Khu vực rắc (4 bar)		80 – 220 m ²
Chiều rộng phun (2 bar)	m	9
Chiều rộng phun (4 bar)	m	13
Vùng phủ sóng (2 bar)	m	5 – 14
Vùng phủ sóng (4 bar)	m	6 – 17
Màu sắc		Đen
Trọng lượng	Kg	0,43
Trọng lượng bao gồm bao bì	Kg	0,541
Kích thước (D × R × C)	mm	450 × 136 × 86

**Có thể điều chỉnh liên tục**

- Tưới nước chính xác.

**Vòng để treo thiết bị tích hợp vào tay cầm**

- Để lưu trữ / treo đơn giản.

**Bao gồm kim làm sạch**

- Để dễ dàng vệ sinh đầu phun

CÁC MÁY TƯƠNG THÍCH

- Đồng hồ hẹn giờ tưới WT 2
- Đồng hồ hẹn giờ tưới WT 4

PHỤ KIỆN CHO ĐẦU PHUN TƯỚI VƯỜN OSCILLATING SPRINKLER OS 3.220 2.645-133.0



		Mã đặt hàng		
ỐNG DÂY				
Hose set 1/2" 10m	1	2.645-399.0	Bộ dây dẫn cho máy phun rửa áp lực cao gồm 10 m dây PrimoFlex® (1/2"), đầu nối vòi G3/4, 1 x đầu nối dây và 1 x đầu nối dây có tính năng Aqua Stop.	☐
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 20 m	2	2.645-138.0	Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" cao cấp. Chiều dài 20m. Cực kỳ bền chắc. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.	☐
HỆ THỐNG KHỚP NỐI				
Khớp nối van một chiều	3	2.645-192.0	Khớp nối van một chiều. Thiết kế tiện dụng để cầm nắm thuận tiện.	☐
Đầu nối G3/4	4	2.645-006.0	Đầu nối G3/4 cho phép kết nối vòi nước/ máy áp lực với khớp nối ống nước. Thiết kế phù hợp với hầu hết mọi loại ống nước trong gia đình.	☐
Khớp nối ống nước	5	2.645-191.0	Khớp nối ống nước	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng